

エスケイエンジニアリング(株)所有掘削リグ(下記4基)

項目	形式	性能概要
リグ名称	スーパーリグ 1625-DE	
ドローワークス	NATIONAL-NIIGATA 1625-UDBE	入力馬力: 3,000 HP、掘削深度: 7,500 m
櫓及びサブストラクチャー	DRECO カンチレバースイングリフト型	全高: 約60 m、静荷重容量: 730 ton
トップドライブシステム	VARCO TDS-3	トルク: 25,000 ft-lbs @200 rpm
ロータリーテーブル	NATIONAL-OILWELL D-375	
マッドポンプ	NATIONAL-OHARA 12-P-160 x 2台	入力馬力: 1,600 HP、吐出圧力: 350 kg/cm ²
発電機	GE GTA-30 x 4台	定格: 1,167 KVA / 台
発電機駆動エンジン	CAT-D399TA x 2台 CAT-3512TA x 2台	
制御装置	GE POWER DRILL 2000	
アクティブタンク	160 KL (40 KL x 4基)	
リザーブタンク	25 KL x 6基	SBM仕様 (+4基)
シェールシェーカ	Mongoose PT Shaker x 4基	




項目	形式	性能概要
リグ名称	110-UE	
ドローワークス	NATIONAL-NIIGATA 110-UE	入力馬力: 1,500HP、掘削深度: 5,400m
櫓及びサブストラクチャー	BRANHAM ユニバーサルカンチレバー	全高: 50.92m、静荷重容量: 454ton
ロータリーテーブル	NATIONAL-OILWELL C-275	
マッドポンプ	NATIONAL-OHARA 10P-130 x 2台	入力馬力: 1,300HP、吐出圧力: 326kg/cm ²
発電機	三菱 CFC x 4台	定格: 1100kva
発電機駆動エンジン	CAT-D399TA x 4台	
制御装置	三菱	
アクティブタンク	30KL x 3基	
リザーブタンク	20KL x 6基	
シェールシェーカ	Mongoose PT Shaker x 3台	



項目	形式	性能概要
リグ名称	1320-M	
ドローワークス	NATIONAL SUPPLY 1320-M	入力馬力: 2,000HP、掘削深度: 6,000m
櫓及びサブストラクチャー	NKK カンチレバー型(立組に改造) サブストラクチャー: 大原鉄工製	全高: 48.48m、静荷重容量: 400ton
ロータリーテーブル	NATIONAL-OILWELL C-375	
マッドポンプ	NATIONAL-OHARA 10P-130 x 2台	入力馬力: 1,300HP、吐出圧力: 326kg/cm ²
発電機	レンタル発電機	
アクティブタンク	40KL x 3基	
リザーブタンク	25KL x 6基	
シェールシェーカ	Mongoose PT Shaker x 4台	Flo-Diviter付



項目	形式	性能概要
リグ名称	NE-2000	
ドローワークス	新潟鉄工所 NE-2000	入力馬力: 750HP、掘削深度: 3,000m
櫓及びサブストラクチャー	新潟鉄工所 型式40200 MTA	全高: 50m、静荷重容量: 200ton
ロータリーテーブル	NATIONAL-OILWELL C-275	
マッドポンプ	NATIONAL-OHARA 8-P-80 x 2台	入力馬力: 800HP、吐出圧力: 309kg/cm ²
発電機	レンタル発電機	
制御装置	シーメンス 6RA70型	
アクティブタンク	30KL x 2基、8KL x 1基	
リザーブタンク	20KL x 6基	
シェールシェーカ	DERRICK FLOLINE CLEANER x 2台	



以上